

## Technické podmínky dodávek

---

Vážený zákazníku,

tyto technické dodací podmínky jsou sestaveny na základě zkušeností, které máme s dodávkami perforovaných materiálů. Přečtěte si je prosím, mohou Vám posloužit k pochopení některých detailů důležitých při výběru konkrétního materiálu i při jeho správném použití.

Děkujeme.

### Podlahové rošty a schodišřové stupně

---

- Výroba roštů je v souladu s normou DIN 24 537, schodišřových stupňů s normou DIN 24 531. Rozměrové tolerance dle směrnice RAL-CZ 638.
- Parametry a provedení roštů a stupňů jsou pravidelně ověřovány státní zkušebnou (TZÚS)
- Rošty a stupně se vyrábějí z konstrukční oceli S235 a nerezů – nejčastěji kvality 1.4301

### Technická doporučení

---

#### Povrchové úpravy výrobků z konstrukční oceli:

- Bez povrchové úpravy (surové) – povrchová rez není vadou.
- Galvanické zinkování – spíše interiérová záležitost, není dostatečnou antikorozi ochranou pro venkovní použití.
- Žárové zinkování – nepoužívanější, velmi dobrá ochrana proti korozi. Nelze považovat za „stříbrný“ okrasný prvek. Drobné nerovnosti, květ, blanky či bílá rez, není vadou výrobku.

#### Povrchové úpravy výrobků z konstrukční oceli:

- Bez povrchové úpravy (přirodní) – hnědé skvrny po svarech dříve či později začnou rezivět, v případě dodávky tohoto provedení musíte rošty minimálně mořit.
- Moření – obnovení antikorozi vrstvy, stejnoměrný matný povrch.
- Elektrochemické leštění – obnovení antikorozi vrstvy, stejnoměrný lesklý povrch.